



# REGLEMENT Slot.it Groupe C

1/2 en Davic individuel, 1/2 en Davic endurance

**Règle de base : en terme de préparation, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit.**

## Type de voiture

- Porsche 956C, 962C, 956KH, toutes décorations
- Mercedes Sauber C9, toutes décorations
- Lancia LC2 toutes décorations
- Mazda 787b, toutes décorations
- Jaguar XJ9, XJ12, toutes décorations
- Toyota 88C, toutes décorations

## Modifications obligatoires

- retrait de l'aimant
- pneus arrière Slot.it P6 19x10 ref SIPT24
- roues arrière PA17-ALS, berceau CH13 pour la toyota 88C

## Poids minimum

- carrosserie (avec les vis) : 23 grs
- châssis (avec puce) : 53 grs
- voiture complète : 78 grs

## Largeur de voie maximale

- voie avant : 61 mm
- voie arrière : 62 mm

## Modifications autorisées

- couronne bronze ou alu jaune 28 dents
- calage de l'axe arrière
- lestage libre (châssis et/ou berceau) non visible de l'extérieur voiture montée
- fils, oeilletons et tresses libres du commerce
- **rondelle de calage du guide autorisée**
- **habitacle en lexan avec pilote 3D (buste+bras+tête+volant)**
- berceau moteur desserré - châssis serré

**Voltage : 13,5 volts**

## Pièces de rechange, références slot.it

- pneus arrière slot.it 19x10 SIPT24
- couronne jaune 28 dents inline SIGI28, pignon bronze 9 dents SIPS09
- moteur cage orange SIMS06, guide noir ou gris SICH26
- axes acier plein SIPA01-50, SIPA01-54
- berceau moteur SICH13 inline